



Hans Seibold
Forstmaschinen
Landmaschinen



Tel. 08027-7708 forstmaschinen@hans-seibold.de

K.T.S Ballenheber



Spezifikation K.T.S Ballenheber

Ausrüstung	K.T.S Ballenheber für 1 Ballen	K.T.S Ballenheber für 2 Ballen
Greifweite	Vorgesehen für Ballen zwischen 1,2 und 1,8 m	
Max. Last	1 500 kg	3 000 kg
Als Standard mit Befestigungen	Euro Eine große Auswahl von anderen Befestigungen als Extraausrüstung	
Anschluss an Lader / oder 3- Punkt	Verbolzte Befestigungen, K.T.S Standard	
Hydraulikschläuche und Schnellkupplungen	Nicht mit Hydraulikzylinder ausgerüstet	
Abmessung Greiferarmröhren	89 x 6 mm	
Schmierbare Gelenke	Ja / standard	
Anzahl benötigter Hydraulikanschlüsse	Keine Hydraulikanschlüsse werden benötigt, weil Gerät nicht mit Hydraulik ausgerüstet ist	
Gewicht einschl. Standardbefestigungen	148 kg	214 kg

Warum soll ich einen K.T.S Ballenheber kaufen, wenn es so viele verschiedene Fabrikate gibt?

- K.T.S Ballenheber ist extra verstärkt um **die schwersten Ballen heben zu können**.
- Wählen Sie die optimale Grösse, für 1 oder 2 Ballen.
- Passt ebenso gut im Frontlader wie im 3-Punktheber.
- K.T.S Ballenheber ist sehr schonend für Ballen mit Kunststoffumhüllung, weil die ballentra-genden Röhren ganze 89 mm sind.
- K.T.S Ballenheber ist so konzipiert, dass keine Röhre herausragen dort wo Schnur oder Netz von nicht kunststoffumhüllten Ballen angefasst werden kann. Wenn Schnur oder Netz vom Ballenheber angefasst wird, bricht der Ballen.
- K.T.S Ballenheber ist ganz ohne Hydraulik und somit sehr einfach zu betreiben
- Ein etabliertes Unternehmen – K.T.S wurde 1951 gegründet. Das bedeutet Sicherheit für Sie als Kunde.
- Nun haben Sie die Wahl! Wir hoffen, auch Sie als einen zufriedenen K.T.S Besitzer betrachten zu können.