



Hans Seibold

Forstmaschinen
Landmaschinen



Die Fernbedienung für die Winde ist wasserdicht und stoßfest. Aus Sicherheitsgründen stoppt die Seilwinde sofort, wenn Sie den Knopf an der Winde loslassen. Wenn die Batterie der Fernbedienung entladen ist, kann die Seilwinde selbstverständlich auch manuell betrieben werden.

K.T.S Funkseilwinde am Kran

Die Seilwinde ist eine praktische und nützliche Zusatzausrüstung.

Alle K.T.S Seilwinden sind mit Funksteuerung ausgerüstet, mit der man dem Stamm folgen kann, um diesen so zu steuern, dass er sich nicht in Bäumen oder Stümpfen verfängt.

Am Traktor wird kein extra Fernanschluss benötigt, da der K.T.S-Kran mit Seilwinde ausgerüstet ist. Der Ventilblock wird „inline“ mit dem Ventilblock des Krans verbunden. Wenn der Kran mit einer hydraulischen Winde ausgerüstet ist, ist diese am Ausleger montiert. Auch der Führungsblock sitzt auf dem Ausleger, um Brüche am Kran auszuschließen.





Technische Daten für die K.T.S Seilwinde

Die Seilwinde ist Zusatzausrüstung

Ausrüstung	K.T.S Seilwinde
Hydraulische Zahnradwinde einschl. Steuerventil, mit Antriebs-, Brems- und Freischaltfunktion	Ja / Standard
Anordnung des Steuerventils	Links neben den Schwenkkolben für das Schwenkwerk
Zugkraft bei 175 bar und Einfachseil	1.400 kg
Seilgeschwindigkeit bei 45 l/min Öldurchsatz Niedrigere Öldurchsatz = geringere Seilgeschwindigkeit; höherer Öldurchsatz = höhere Seilgeschwindigkeit.	0,45 m/s
Seillänge	35 m
Seildurchmesser	6 mm biegsam mehrfach verseilt
Seilhaken	SH 6-8 Sicherheitshaken
Funkfernbedienung	Ja / Zusatzausrüstung
Gewicht	45 kg
Sowohl Seilwinde als auch Umlenblock werden am Ausleger montiert. Der Anschluss erfolgt über die Hydraulik des Rückewagens. Ein Zusatzanschluss am Traktor ist somit nicht erforderlich.	

www.Hans-Seibold.de

KTS.Hans-Seibold.de

